

RA-DC6010

无刷直流轴流散热风扇



CFM 5.8 ~ 23.8
60*60*10mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-6010.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-6010.html

主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性


- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时

认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67



RA-DC6010

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-DC6010Dx5	D	5	0.04	0.20	2000	31.7(距离10cm)	5.80	8.11	0.49
RA-DC6010Dx12		12	0.03	0.36	2000				
RA-DC6010Dx24		24		NG	NG				
RA-DC6010Lx5	L	5	0.08	0.40	3000	25.3	10.80	18.35	1.52
RA-DC6010Lx12		12	0.05	0.60	3000				
RA-DC6010Lx24		24	0.04	0.96	3000				
RA-DC6010Mx5	M	5	0.20	1.00	4000	31.8	15.30	25.99	2.66
RA-DC6010Mx12		12	0.08	0.96	4000				
RA-DC6010Mx24		24	0.05	1.20	4000				
RA-DC6010Hx12	H	12	0.13	1.56	5000	37.6	19.90	33.81	4.09
RA-DC6010Hx24		24	0.09	2.16	5000				
RA-DC6010Ux12	U	12	0.27	3.24	6000	41.5	23.80	40.44	5.59
RA-DC6010Ux24		24	0.16	3.84	6000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

