


RA-DC7015

无刷直流轴流散热风扇



CFM 12.3 ~ 35.5
70*70*15mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
English	https://www.ruiapple-fan.com/DC-axial-fans/DC-7015.html
中文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/DC-axial-fans/DC-7015.html



主体材质

- 外框底座：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0
- 扇叶：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：5/12/24VDC或定制
- 旋转方向：视图逆时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG24规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机（BLDC）
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/500AVC - 5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承（B）产品：50000小时
 - 液压轴承（Y）产品：40000小时
 - 普通含油（S）产品：30000小时

认证



其他选项

- 正常/故障报警
- 闭环控制（恒定转速）
- 间歇式运转
- PWM调速
- 锁定（堵转）保护
- 防潮保护
- 端子头适配加工
- 软启动/延时启动
- 速度限制报警
- 外部温度启停
- VSP电压调速
- 反接保护
- 最高IP：67

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-DC7015Dx5	D	5	0.07	0.35	2000	21.1	12.30	20.90	0.99
RA-DC7015Dx12		12	0.05	0.60	2000				
RA-DC7015Lx5	L	5	0.18	0.90	3000	28.0	20.30	34.49	2.42
RA-DC7015Lx12		12	0.08	0.96	3000				
RA-DC7015Lx24		24	0.06	1.44	3000				
RA-DC7015Mx5	M	5	0.23	1.15	3500	32.0	23.70	40.27	3.30
RA-DC7015Mx12		12	0.12	1.44	3500				
RA-DC7015Mx24		24	0.07	1.68	3500				
RA-DC7015Hx12	H	12	0.16	1.92	4000	35.2	27.60	46.89	4.31
RA-DC7015Hx24		24	0.10	2.40	4000				
RA-DC7015U1x12	U1	12	0.20	2.40	4500	39.0	31.80	54.03	5.54
RA-DC7015U1x24		24	0.12	2.88	4500				
RA-DC7015U2x12	U2	12	0.16	3.12	5000	41.8	35.50	60.31	6.66
RA-DC7015U2x24		24	0.14	3.36	5000				

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

