


RA-ECC133

后倾式离心风机



CFM 102~204
133*100mm

品牌	RUIAPPLE/瑞安普
中文页面	https://www.ruiapple-fan.com/Ec-Fans/ECC-133.html
英文页面	https://www.ruiapple-fan.cn/Ec-Fans/ECC-133.html



主体材质

- 安全底座：压铸铝合金(ADC12)
- 叶轮：耐高温PBT工程塑料，阻燃UL-94V0

常规特性

- 电源：可提供110-220VAC 50/60HZ
- 旋转方向：视图顺时针
- 工作制：连续
- 轴承类别：滚珠/含油/液压 可选配
- 默认输入线规格：AWG22#规格导线
- 主绝缘等级：B级
- 电机类型：安普无刷电机 (BLDC)
- 绝缘电阻：10M/500VDC
- 耐压强度：2分钟/1800AVC-5mA
- 适用环境湿度范围：RH20% - RH75%
- 存储温度：-20℃ ~ +75℃
- 运行环境温度：-10℃ ~ +70℃
- 产品预期使用寿命：
 - 滚珠轴承 (B) 产品：50000小时
 - 液压轴承 (Y) 产品：40000小时
 - 普通含油 (S) 产品：30000小时

认证



功能选项

- PWM调速功能
- 模拟电压调速功能
- 间歇式运转控制
- 温控功能
- 外部电阻调速功能
- 闭环速度控制
- 最高防护等级：IP68
- 恒功率功能
- 电源输入反极性保护
- 软启动
- 延时启动
- 锁定保护功能
- 间隙自启动功能
- 故障停机报警信号输出
- 转速反馈信号输出
- 防爆功能

RA-ECC133

型号	P-Q 曲线	电压	电流	功率	转速	噪音	最大风量	最大风量	最大静压
Model	P-Q Curve	V	A	W	RPM	dBA	CFM	M³/H	mm-H₂O
RA-ECC133Lx220	L	220	0.12	15.00	2600	55	102.00	173.30	15.70
RA-ECC133Mx220	M	220	0.26	30.00	3600	64	146.00	248.05	31.24
RA-ECC133Hx220	H	220	0.39	56.00	4600	70	204.00	346.60	51.00

型号中(x)代表该轴承类别选项：B代表滚珠轴承；S代表含油轴承；Y代表液压轴承，客户根据实际应用需要配置轴承种类。
以上产品规格为安普电器标准规格，如有客制化需求，请与Ruiapple销售人员联系，我们可提供定制设计与制造。
最新产品信息请以Ruiapple官网www.ruiapple-fan.cn公告为主。

外观尺寸图

